OBSAH :

1. PLASTOVÉ VÝROBKY	LIST Č.1
2. HLINÍKOVÉ VÝROBKY	LIST Č.2
3. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	LIST Č.3
4. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	LIST Č.4

POZNÁMKA :

STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU PLASTOVÝCH OKEN MUSÍ BÝT MIN. 68 MM
RÁMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ (POČET KOMOR MIN. 4)

TEPELNÁ PROPUSTNOST RÁMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST CELÉHO OKNA U = 1,20 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST PLASTOVÝCH VSTUPNÍCH STĚN U = 1,20 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH STĚN U = 1,20 W/m2K1

PŘI OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN BUDOU POUŽITY TĚSNÍCÍ A DIFÚZNÍ PÁSKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZOVÝCH PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ





ČLENĚNÍ STAVBY:

5001 – ŠATNY
5003 – U-12
5004 – U-15
5005 – DLNT
5006 – TĚL.
5007 – SPOJOVACÍ KRČKY

±0,000=369,600

KÓD CPV
45214200 – 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	
PROFESE : STAVEBNÍ			
KATEŘINA DOŠELOVÁ	KATEŘINA DOŠELOVÁ	ING. PAVEL KVAČEK	

EVČ s.r.o.
Arnoštka z Pardubic 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 511 evc@evc.cz
FAX 466 613 544 www.evc.cz

INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ČÍSLO ZAKÁZKY 13P170
OBJEKT : SO 07 – SPOJOVACÍ KRČKY	FORMÁT A4 5 A4
ČÁST : STAVEBNÍ	DRUH PROJEKTU DPS
	DATUM 08/2013
	MĚŘÍTKO –
NÁZEV VÝKRESU : 04_A_tabulky.dwg	ČÍSLO VÝKRESU : 04
SPOJOVACÍ KRČEK A – TABULKY VÝROBKŮ	PARÉ Č.:

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZOVÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU POHLEDY NA OTEVŘENÉ OTVOROVÝCH VÝROBKŮ Z VENKOVNÍ STRANY	POČET KS 1.N.P.	POZNÁMKA
P1	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ VEL. 2400/1800 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY OKNA 	9	PÁKOVÉ OVLADAČE – HORNÍ KŘÍDLA OKEN
P2	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 900/1500 MM, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY OKNA 	9	PÁKOVÉ OVLADAČE – HORNÍ KŘÍDLA OKEN NEPRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ – SPODNÍ KŘÍDLA OKEN
P3	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VEL. 900/600 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ 	9	PÁKOVÉ OVLADAČE
P4	PROSKLENÁ PLASTOVÁ VSTUPNÍ STĚNA VEL. 2400/2200 MM (SESTAVA) VSTUPNÍ DVEŘE VEL. 1400/2150 MM ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM KLIKA – KLIKA, ZÁMEK – VLOŽKA FAB, SAMOZAVÍRAČ BARVA BÍLÁ 	2	RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM U otvoru =1,20 W/m2K

HLINÍKOVÉ PROSKLENÉ STĚNY, HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZOVÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU POHLEDY NA OTEVŘENÉ OTVOROVÝCH VÝROBKŮ Z VENKOVNÍ STRANY	POČET KS 1.N.P.	POZNÁMKA
H1	PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ VEL. 2400/2200 MM (SESTAVA) VSTUPNÍ DVEŘE VEL. 1400/2150 MM ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM KLIKA – KLIKA, ZÁMEK – VLOŽKA FAB, SAMOZAVÍRAČ BARVA BÍLÁ 	1	RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM U otvoru =1,20 W/m2K

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZOVÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
K1	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK	25 M	
K2	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK	10 M	
K3	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK	10 M	
K4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SPODNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 600 MM POZINKOVANÝ PLECH	100 M	
K5	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HORNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 800 MM POZINKOVANÝ PLECH	100 M	
K6	DILATAČNÍ PŘÍLOŽKA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 200/400 MM	45 KS	
K7	VÝZTUHA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 300/500 MM	90 KS	
K8	STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VPUST VYBOURAT POD ÚROVNÍ PANELU ZAZTŘEŠNĚNÍ, OSADIT NOVOU PLASTOVOU VPUST DN 125, NAPOJIT POTRUBÍM DN 125 DÉLKY CCA 1,5 M NA VNITŘNÍ KANALIZACI, OSADIT KOŠ NA SPLAVENINY	2 KS	
K9	NAPOJOVACÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 330 MM TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVLOVY)	15 M	
K10	DILATAČNÍ LIŠTA TL. 0,6 MM, R.Š. 150 MM TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVLOVY)	16 M	

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZOVÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
Z1	STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ MŘÍŽE VEL. 900/600 MM PŘEDLOŽENÍ OCHRANNÉ 0 100 MM	1	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ