POZNÁMKA :

STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU PLASTOVÝCH OKEN MUSÍ BÝT min. 68 mm
RÁMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ (POČET KOMOR min. 4)

TEPELNÁ PROPUSTNOST RÁMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST CELÉHO OKNA U = 1,20 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN (Uotvoru = 1,20 W/m2K1)

PŘI OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN BUDOU POUŽITY TĚSNÍCÍ A DIFÚZNÍ PÁSKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ



OBSAH :

1. PLASTOVÉ VÝROBKY LIST č. 1, 2
2. HLINÍKOVÉ VÝROBKY LIST č. 3
3. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY LIST č. 4

± 0,000 = 369,600

ČLENĚNÍ STAVBY:

SO01 - ŠATNY
SO02 - U-12
SO03 - U-13,
SO04 - ŠKLAD
SO05 - SMV
SO06 - TĚLOCVIČNA
SO07 - SPOJOVACÍ KRČKY

KÓD CPV
4521430 - 2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	EVC s.r.o. Arnošta z Pardubic 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 063 511 FAX 466 613 544 evc@evc.cz www.evc.cz	
ING. L. NĚMEC	ING. L. NĚMEC	ING. PAVEL KVAČEK		
INVESTOR MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P170
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPORY ENERGIE - ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT A4	5 A4
OBJEKT : SO 05 - SMV			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : STAVEBNÍ			DATUM	08/2013
NÁZEV VÝKRESU : tabulky_vyrobku.dwg			MĚŘÍTKO	
TABULKY VÝROBKŮ			ČÍSLO VÝKRESU : 14	PARÉ Č.:

PLASTOVÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ !!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHÉMA VÝROBKU POHLEDY NA OTEVÍRAVÁ OTVOROVÝCH VÝROBKŮ Z VENKU	POČET KUSŮ 1. pp	1. np	2. np		POZNÁMKA
P5	OKNO PLASTOVÉ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 2400x2030 mm, SKLOPNÉ, Uokna = 1,2 W/m2K1 S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA, KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ, PÁKOVÉ OVLADAČE 		11	24		35 ks
P6	OKNO PLASTOVÉ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 900x900 mm, SKLOPNÉ, Uokna = 1,2 W/m2K1 S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ, PÁKOVÝ OVLADAČ 		6	2		8 ks
P7	OKNO PLASTOVÉ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 900x900 mm, SKLOPNÉ, Uokna = 1,2 W/m2K1 S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ, PÁKOVÝ OVLADAČ 	43				43 ks
P15	OKNO PLASTOVÉ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 900x1800 mm, SKLOPNÉ (POUZITEC SKLOPNÝ), Uokna = 1,2 W/m2K1 S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 OTVÍRACÍ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY RÁMU OKNA, KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ, PÁKOVÝ OVLADAČ 		5			5 ks

PLASTOVÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ !!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHÉMA VÝROBKU POHLEDY NA OTEVÍRAVÁ OTVOROVÝCH VÝROBKŮ Z VENKU	POČET KUSŮ 1. pp	1. np	2. np		POZNÁMKA
P14	STĚNA PLASTOVÁ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 1500x3150 mm, DVEŘE OVLNÁŘOLE 1200x3150 mm + NADSVĚTLÍK, Uotvoru = 1,2 W/m2K1 KLIKA - KLIKA, ZÁMEK FAB, STAVĚČE DVEŘÍ, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVEVNÝM SKLEM 			4		4 ks
P16	DVEŘE VSTUPNÍ PLASTOVÉ - BARVA BÍLÁ, VELIKOST 1300x1970 mm (1/3 ZASKLENÍ), Uotvoru = 1,2 W/m2K1 KLIKA - KOULE, ZÁMEK FAB, STAVĚČE DVEŘÍ, SAMOZAVÍRAČ 	2	1			3 ks

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ !!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHÉMA VÝROBKU POHLEDY NA OTEVÍRAVÁ OTVOROVÝCH VÝROBKŮ Z VENKU	POČET KUSŮ 1. pp	1. np	2. np		POZNÁMKA
H6	PROSKLENÁ VSTUPNÍ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VELIKOST 1500x3000 mm (SESTAVA), VSTUPNÍ DVEŘE 1350x2100 mm + NADSVĚTLÍK ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVEVNÝM SKLEM KLIKA - KOULE, ZÁMEK FAB, STAVĚČE DVEŘÍ, SAMOZAVÍRAČE, RAM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM (Uotvoru = 1,2 W/m2K1) BARVA BÍLÁ 		2			2 ks
H8	VELKOPLOŠNÉ ZASKLENÍ STĚNY, FASÁDNÍ PLÁŠŤ HLINÍKOVÉ ROŠTOVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTY (Uokna 1,2 W/m2K1), BARVA BÍLÁ, PÁKOVÉ OVLADAČE VĚTRACÍCH KŘÍDEL VELIKOST 2400x4800 mm 					1 ks
H9	VELKOPLOŠNÉ ZASKLENÍ STĚNY, FASÁDNÍ PLÁŠŤ HLINÍKOVÉ ROŠTOVÉ KONSTRUKCE S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTY (Uokna 1,2 W/m2K1), BARVA BÍLÁ, PÁKOVÝ OVLADAČ VĚTRACÍHO KŘÍDLA VELIKOST 3000x3000 mm 		4			4 ks

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ !!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHÉMA VÝROBKU	POČET KUSŮ 1. pp	1. np	2. np		POZNÁMKA
K1	VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 500 mm DL. 2400 mm		22	24		100,40 bm
K2	VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 500 mm DL. 900 mm		6	2		7,20 bm
K3	VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 330 mm DL. 900 mm	43				38,70 bm
K4	VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 500 mm DL. 900 mm		5			4,50 bm
K5	VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 330 mm DL. 1500 mm			4		6,00 bm
K6	VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 500 mm DL. 2400 mm		1			2,40 bm
K7	DEŠŤOVÉ SVODY - TITANZINEK, d = 125 mm (NOVÉ ÚCHYTY)					45,00 bm
K8	VENKOVNÍ PARAPET PLECHOVÝ - TITANZINEK, R.Š. 330 mm DL. 3000 mm		4			12,00 bm
K9	MONTÁŽ DEŠŤOVÝCH ŽLABŮ d = 150 mm (NOVÉ ÚCHYTY)					23,00 bm
K10	NAPOJOVACÍ PLECH (STŘECHA NAD RAMPOU) - R.Š. 330 mm (TITANZINEK)					13,00 bm
K11	OPLECHOVÁNÍ STŘÍBRNÝ NAD RAMPOU PLOCHA 1,50 x 7,00 m (TITANZINEK)					11,00 m2