OBSAH :

1. PLASTOVÉ VÝROBKY LIST Č.1

2. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY LIST Č.2

POZNÁMKA :

STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU PLASTOVÝCH OKEN MUSÍ BÝT MIN. 68 MM
RÁMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ (POČET KOMOR MIN. 4)

TEPELNÁ PROPUSTNOST RÁMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST CELÉHO OKNA U = 1,20 W/m2K1

PŘI OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN BUDOU POUŽITY TĚSNÍCÍ A DIFÚZNÍ PÁSKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ





ČLENĚNÍ STAVBY:

SO01 – ŠATNY
SO02 – U-12
SO03 – U-15
SO04 – DÍLNY
SO05 – SMV
SO06 – TĚLOCVIČNA
SO07 – SPOJOVACÍ KRČKY

±0,000=369,100

KÓD CPV
45214200 – 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
KATEŘINA DOŠELOVÁ	KATEŘINA DOŠELOVÁ	ING. PAVEL KVAČEK		
INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P170
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT A4	3 A4
OBJEKT : SO 04 – DÍLNY			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : STAVEBNÍ			DATUM	08/2013
			MĚŘÍTKO	–
NÁZEV VÝKRESU : 08_tabulky.dwg TABULKY VÝROBKŮ			ČÍSLO VÝKRESU : 08	PARÉ Č.:

EVČ s.r.o.
Arnošta z Pardubic 676
530 02 PARDUBICE
TEL 466 053 511 evc@evc.cz
FAX 466 613 544 www.evc.cz

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU POHLEDY NA OTEVÍRAVÉ OTVOROVÝCH VÝROBKŮ Z VENKOVNÍ STRANY	POČET KS	POZNÁMKA
P1	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 2400/2100 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ 	18	PÁKOVÉ OVLADAČE
P2	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 1500/2100 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ 	1	PÁKOVÝ OVLADAČ
P3	PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ VEL. 2250/2100 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4 U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ 	1	PÁKOVÝ OVLADAČ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKÁZANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
K1	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (OKNA P1)	45 M	
K2	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (OKNA P2)	3 M	
K3	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK (OKNA P3)	2,5 M	
K4	DEŠŤOVÝ SVOD DN 125 MM, NOVÉ DRŽÁKY TITANZINEK	25 M	