OBSAH :

1. PLASTOVÉ VÝROBKY	LIST Č.1
2. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	LIST Č.2
3. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	LIST Č.3

POZNÁMKA :

STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU PLASTOVÝCH OKEN MUSÍ BÝT MIN. 68 MM
RÁMY BUDOU VYROBENY Z PLASTOVÝCH VÍCEKOMOROVÝCH PROFILŮ (POČET KOMOR MIN. 4)

TEPELNÁ PROPUSTNOST RÁMU OKNA U = 1,40 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST CELÉHO OKNA U = 1,20 W/m2K1
TEPELNÁ PROPUSTNOST PLASTOVÝCH VSTUPNÍCH STĚN U = 1,20 W/m2K1

PŘI OSAZENÍ PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A VSTUPNÍCH STĚN BUDOU POUŽITY TĚSNÍCI A DIFÚZNÍ PÁSKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ.





ČLENĚNÍ STAVBY:

S001 – ŠATNY
S002 – C-T-12
S003 – C-T-15
S004 – DÍLNY
S005 – SMV
S006 – VRTULOVÁ
S007 – SPOJOVACÍ KRČKY

±0,000=369,100

KÓD CPV
45214200 – 2 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍCH BUDOV

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKODA				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : STAVEBNÍ	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :	EVČ s.r.o. Arnoštka z Poděbrad 676 530 02 PARDUBICE TEL 466 053 511 evc@evc.cz FAX 466 613 344 www.evc.cz	
KATEŘINA DOŠELOVÁ	KATEŘINA DOŠELOVÁ	ING. PAVEL KVAČEK		
INVESTOR: MĚSTO MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, NÁM. T.G. MASARYKA Č.P.29/35, 57101 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY	13P170
NÁZEV AKCE : REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – ZŠ PALACKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			FORMÁT A4	4 A4
OBJEKT : SO 07 – SPOJOVACÍ KRČKY			DRUH PROJEKTU	DPS
ČÁST : STAVEBNÍ			DATUM	08/2013
			MĚŘÍTKO	–
NÁZEV VÝKRESU : 07_B_tabulky.dwg SPOJOVACÍ KRČEK B – TABULKY VÝROBKŮ			ČÍSLO VÝKRESU : 07	PARE Č.:

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS T.N.P.	POZNÁMKA
	POHLEDY NA OTEVÍRAVÁ OTVOROVÁ VÝROBKY Z VNĚJŠÍ STRANY		
P1	PLASTOVÉ OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ VEL. 2400/1800 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ OTVÍRAVÉ MECHANISMUS VE SPODNÍ TŘETINĚ VÝŠKY OKNA 	12	PÁKOVÉ OVLADAČE – HORNÍ KŘÍDLA OKEN
P2	PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VEL. 900/600 MM, SKLOPNÉ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4–16–4, U (OTVORU) = 1,20 W/m2K, S MIKROVENTILACÍ KLIKA PLASTOVÁ OKENNÍ, BARVA BÍLÁ 	21	PÁKOVÉ OVLADAČE
P3	PROSKLENÁ PLASTOVÁ VSTUPNÍ STĚNA VEL. 2400/2200 MM (SESTAVA) VSTUPNÍ DVEŘE, VEL. 1400/2150 MM ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM KLIKA – KLIKA, ZÁMEK – VLOŽKA FAB, SAMOZAVÍRAČ BARVA BÍLÁ 	2	RÁM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM U otvoru =1,20 W/m2K

S007 – SPOJOVACÍ KRČKY KRČEK B LIST 1

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
K1	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK	30 M	
K2	PARAPETNÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 500 MM TITANZINEK	20 M	
K3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, SPODNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 600 MM POZINKOVANÝ PLECH	110 M	
K4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY, HORNÍ PLECH TL. 0,8 MM, R.Š. 800 MM POZINKOVANÝ PLECH	110 M	
K5	DILATAČNÍ PŘÍLOŽKA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,8 MM PO 2,5 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 200/400 MM	50 KS	
K6	VÝZTUHA, POZINKOVANÝ PLECH TL. 1,0 MM PO 1,25 M POZINKOVANÝ PLECH VEL. 300/500 MM	100 KS	
K7	STÁVAJÍCÍ STŘEDNÍ VPUSŤ VYBOURAT POD OBROVEŇ PANELU ZASTŘEŠENÍ, OSADIT NOVOU PLASTOVOU VPUSŤ DN 125, NAPOJIT POTRUBÍM DN 125 DÉLKY CCA 1,5 M NA VNITŘNÍ KANALIZACI, OSADIT KOŠ NA SPLAVENINY	3 KS	
K8	NAPOJOVACÍ PLECH TL. 0,6 MM, R.Š. 330 MM TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVLOVNY)	15 M	
K9	DILATAČNÍ LIŠTA TL. 0,6 MM, R.Š. 150 MM TITANZINEK (NAVAZUJÍCÍ PAVLOVNY)	16 M	

S007 – SPOJOVACÍ KRČKY KRČEK B LIST 2

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

PŘESNÉ ROZMĚRY VYKAZANÝCH ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNO UPŘESNIT ZMĚŘENÍM KAŽDÉHO PŘÍSLUŠNÉHO OTVORU VE FASÁDNÍ STĚNĚ!

POLOŽKA ČÍSLO	POPIS, SCHEMA VÝROBKU	POČET KS	POZNÁMKA
Z1	OPRAVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ – OPLOCENÍ DEMONTOVAT, ZKRÁTIT Z KAŽDÉ STRANY O 150 mm (ZKRÁTIT BRÁNU A BRANKU), PŘÍPRAVNÉ OPLOCENÍ POSUNOUT.	1	NOVÝ NÁTĚR – 1x ZÁKLADNÍ 2x SYNTETICKÝ

S007 – SPOJOVACÍ KRČKY KRČEK B LIST 3